

BiT 2s

Kabel do podłączania kaset sterowniczych, wewnętrzny, 300/500V



 RoHS 2002/95/WE

 LVD 2006/95/WE

Dane techniczne:

Kabel sterowniczy z dwiema stalowymi linkami nośnymi, o izolacji i powłoce PVC

Temperatura pracy: -15°C do 70°C

Napięcie pracy: $U_0/U=300/500$ V

Napięcie testu 50Hz: 2500V

Min. promień gięcia: 10 x średnica kabla
(wymiar kabla mierzony pomiędzy linkami nośnymi)

Budowa:

Żyły: miedziane wielodrutowe giętkie
wg normy PN-EN 60228, kl. 6

Izolacja żył: specjalny PVC

Oznaczenie żył: czarne numerowane i zielono-żółta żyła ochronna

Ośrodek: żyły skręcone warstwowo, warstwy rozdzielone włókniną poślizgową

Powłoka: specjalny PVC, niepalniony i nierozprzestrzeniający płomienia zgodnie z PN-EN 60332-1

Kolor powłoki: czarny

Zastosowanie:

Przewody BiT 2s przeznaczone do łączenia kaset sterujących w urządzeniach dźwigowych i transportowych, elektrowciągach oraz podobnych urządzeniach wymagających stosowania kaset sterujących. Linki stalowe służą do podwieszenia kasety sterującej dzięki czemu połączenie nie wymaga stosowania dodatkowych linek nośnych. Kable można stosować wewnątrz budynków, w środowisku suchym i wilgotnym.



zastosowanie
w przemyśle



zastosowanie
wewnętrzne



PN-EN 60332-1

Nr kat.	n x mm ²	Wymiary zewnętrzne [mm]	Waga kabla [kg/km]	Cu [kg/km]
S56600	12G1,5	15,6/27,5	440	173
S56601	18G1,5	16,7/27,7	545	260
S56602	20G1,5	17,5/28,5	675	288
S56603	24G1,5	20,0/30,5	740	708

Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia
Uwaga: Na życzenie klienta wykonujemy kabel z inną ilością żył lub o innych przekrojach niż podane w tabeli