


YWL 50Ω

Przewód koncentryczny wielkiej częstotliwości



Dane techniczne:

Temperatura pracy: -30°C do 70°C

Rezystancja żyły wewnętrznej:
152 Ω/km

Rezystancja żyły zewnętrznej:
45,3 Ω/km

Pojemność skuteczna: 100 nF/km

Impedancja falowa: 50±3 Ω

Minimalny promień gięcia: 5 x Ø

Budowa:

Żyła wewnętrzna: miedziana wielodrutowa

Izolacja: jednolity PE

Żyła zewnętrzna: opłot z drutów miedzianych

Współczynnik krycia opłotem: 85%

Powłoka: specjalny PVC samogasnący i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PN-EN 60332-1)

Kolor powłoki: szary

Zastosowanie:

Przewody przeznaczone są do transmisji sygnałów wielkiej częstotliwości w urządzeniach elektronicznych.



zastosowanie
wewnętrzne



PN-EN 60332-1

Nr kat.	Przekrój żyły/ średnica izolacji	Średnica zewnętrzna [mm]	Przybliżona waga kabla [kg/km]	Cu [kg/km]
LF0322	0,14/1,3	2,8	11,5	5,3

Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Tłumienność falowa

Mhz:	1	50	100	200	300	500	800	1000
[dB/100m]	3,2	21,3	30,4	43,1	53,2	69,8	90,0	101,7