


H07 V-K (LgY), H07 V2-K(LgYc)

Przewody jednożyłowe giętkie, 450/750V



Dane techniczne:

H07 V(2)-K, LgY(c) – przewód jednożyłowy na napięcie znamionowe 450/750 V, o izolacji z polwinitu (V) lub polwinitu ciepłoodpornego (V2) (c), z żyłą wielodrutową giętką.

Temperatura pracy:

H07 V-K

instalacje na stałe: -30°C do 70°C

instalacje ruchome: -5°C do 70°C

H07 V2-K

instalacje na stałe: -30°C do 105°C

instalacje ruchome: -5°C do 90°C

Napięcie pracy: $U_0/U=450/750$ V

Próba napięciowa: 2000 V

Min. promień gięcia: 8 x Ø

Budowa:

Żyły: żyły miedziane wielodrutowe klasy 5 wg normy PN-EN 60228

Izolacja: specjalny PVC dla H07 V-K, ciepłoodporny dla H07 V2-K. Tworzywa samogasnące i nierozprzestrzeniające płomienia (wg PN-EN 60332-1)

Kolory izolacji: żółto-zielona, czarna, niebieska, brązowa, szara, pomarańczowa, różowa, turkusowa, fioletowa, biała.

Na życzenie klienta wykonujemy także inne kolory izolacji

Zastosowanie:

Przewody przeznaczone do wykonywania połączeń wewnątrz urządzeń, szaf sterowniczych w obwodach sterowania i sygnalizacji, a w wykonaniu ciepłoodpornym do połączeń wewnątrz maszyn i urządzeń w warunkach wysokiej temperatury.

Przeznaczone do pracy w instalacjach wewnątrzowych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych



zastosowanie
w przemyśle



zastosowanie
wewnętrzne



PN-EN 60332-1



wysoka giętkość

H07 V-K (LgY)

Nr kat	mm ²	Średnica [mm]	Waga kabla [kg/km]	Cu [kg/km]
IG0202	1,5	2,9	21,5	14,4
IG0203	2,5	3,6	35,0	24,0
IG0204	4	4,1	50,0	38,4
IG0205	6	4,6	72,0	57,6
IG0206	10	6,0	119,0	96,0
IG0207	16	7,1	182,0	153,6
IG0208	25	8,7	284,0	240,0
IG0209	35	9,8	385,0	336,0
IG0210	50	11,8	549,0	480,0
IG0211	70	13,6	753,0	672,0
IG0212	95	16,1	1019,0	912,0
IG0213	120	17,2	1268,0	1152,0
IG0214	150	19,4	1592,0	1440,0
IG0215	185	22,1	1968,0	1776,0
IG0216	240	24,0	2536,0	2304,0

H07 V2-K (LgYc)

Nr kat	mm ²	Średnica [mm]	Waga kabla [kg/km]	Cu [kg/km]
IG0302	1,5	2,9	21,5	14,4
IG0303	2,5	3,6	35,0	24,0
IG0304	4	4,1	50,0	38,4
IG0305	6	4,6	72,0	57,6
IG0306	10	6,0	119,0	96,0
IG0307	16	7,0	182,0	153,6
IG0308	25	8,7	284,0	240,0
IG0309	35	9,8	385,0	336,0

Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Uwaga: Na życzenie klienta wykonujemy kable z inną ilością żył lub o innych przekrojach niż podane w tabeli